

Enotokovni hišni vodomer JS-Master-CW-IMP z impulznim izhodom za merjenje porabe hladne vode (R100)

Enotokovni hišni vodomer tipa JS-Master-CW-IMP za hladno vodo. Z integriranim impulznim izhodom in kovinsko zaščito števca ter MID dovoljenje za uporabo z naslednjo specifikacijo:

- Moderno ohišje
- Natančni enotokovni hišni vodomer z suho tekočim mehanizmom
- Kovinska zaščita števca pred mehanskimi ter magnetnimi poškodbami.
- Lažje odčitavanje
- Hermetično zaprt števeni del (IP65)
- Obojestranski ležajni del
- Opremljen z impulznim izhodom (REED-Kontakt)
- Namenjen za hladno vodo do 30°C
- Namenjen za vgradnjo v vodoravni položaj (kot model z navzgor obrnjeno številčnico)
- Dobavljiv tudi za vertikalno vgradnjo (z stransko nameščenim števcem)
- Maksimalni delovni tlak PN16
- Razred za hladno vodo R100-H, R50-V



TEHNIČNI PODATKI JS MASTER-CW-IMP

| Tip | Ratio (Q3/Q1) | Q3 (m ³ /h) | DN (mm) | Dolžina (mm) | Priklop | Teža(kg) | Impulz (dm ³ /imp) Standard | Impulz (dm ³ /imp) dobavljiv |
|----------------------------|---------------|------------------------|---------|--------------|---------|----------|--|---|
| JS6,3-Master-CW-IMP | R100 | 6,3 | 25 | 260 | G 1 ¼" | 2,0 | 10 | 100 |
| JS 6,3-Master-CW-165mm-IMP | R100 | 6,3 | 25 | 165 | G 1 ¼" | 1,6 | 10 | 100 |
| JS10-Master-CW-IMP | R100 | 10 | 32 | 260 | G 1 ½" | 2,2 | 10 | 100 |
| JS16-Master-CW-IMP | R100 | 16 | 40 | 300 | G 2" | 2,5 | 100 | 10 |